

FK

Origen	
País de procedencia	Japón
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	8,175 / 2,370 / 2,560
Distancia entre ejes	4,760
Voladizo Delantero	1,245
Voladizo Posterior	2,090
Trocha Delantera	1,770
Trocha Posterior	1,665
Máximo largo carrozable	6,792
PESOS (Kg)	
Peso Bruto Vehicular	11,000
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,300
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	7,700
Peso Seco	3,545
Capacidad de Carga Bruta	7,455
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	40.5%
Radio mínimo de giro (m)	9.0
MOTOR	
6M60-1AT1	
Tipo	Diesel 4 tiempos, 6 cilindros en línea, enfriado por agua
Cilindrada (cc)	7,545
Sistema de Alimentación	Inyección Directa TDI - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento y arranque en frío
Potencia máx. (HP/rpm)	237 / 2,600
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	69.9 / 1,400
Máxima velocidad de motor (rpm)	2900
Norma de emisiones	Euro 3
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISION	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica 5 velocidades sincronizada de 2da a 5ta y 1 reversa c/palanca al piso
Relación de Transmisión	6.748 - 4.112 - 2.415 - 1.514 - 1.000 Rev. 6.748
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del Diferencial	4.785
DIRECCION	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante
SUSPENSION	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores
Posterior	Muelles laminados semielípticos
FRENOS	
De Servicio	Aire sobre Hidráulico. Servoasistidos por vacío. Doble circuito
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno de motor (escape)
SISTEMA ELECTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	200
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 9R 22.5 133/131L
Posteriores	Dobles, 9R 22.5 133/131L
Aros	Acero 22.5" x 6.75
EQUIPAMIENTO	
	Aire forzado - Calefacción
	Velocímetro y odómetro
	Snorkel
	Tacómetro con control (luz y zumbador)
	Set de herramientas estándar, incluye gata hidráulica de 7 toneladas
	Espejo de punto ciego
	Gancho remolque trasero
	Radio AM/FM 2 parlantes
	Encendedor
	Caja para herramientas
	3 Cinturones de seguridad (2 de tres puntos y 1 de dos puntos)
	Alzavidrios manuales
	Espejo retrovisor interior
	Espejos laterales de control manual
	Tapa de tanque de combustible con llave
	Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo
	Bocina de retroceso

MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detalladas en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano.