

MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano.

FM	
Origen	
País de procedencia	Japón
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	9,405 / 2,455 / 2,690
Distancia entre ejes	5,550
Voladizo Delantero	1,245
Voladizo Posterior	2,530
Trocha Delantera	1,925
Trocha Posterior	1,850
Máximo largo carrozable	8,000
PESOS (Kg)	
Peso Bruto Vehicular	16,000
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	6,000
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	10,000
Peso Seco	4,740
Capacidad de Carga Bruta	11,260
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	37.0%
Radio mínimo de giro (m)	9.2
MOTOR	
6M60-1AT2	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	7,545
Sistema de Alimentación	Inyección directa Turbo Diesel intercooler con sistema Common Rail
Potencia máx. (HP/rpm)	267 / 2,600
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	80 / 1,400
Máxima velocidad de motor (rpm)	2,900
Norma de emisiones	Euro 3
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISION	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica 6 velocidades y reversa con palanca al piso
Relación de Transmisión	6.807 - 4.172 - 2.369 - 1.504 - 1.000 - 0.774 Rev. 6.807
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del Diferencial	6.166
DIRECCION	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante
SUSPENSION	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores
Posterior	Muelles laminados semielípticos
FRENOS	
De Servicio	Frenos 100% Aire - Doble circuito
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Freno de mano con valvula de control a la rueda
Auxiliar	Freno de motor (escape)
SISTEMA ELECTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	200
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 10.00R20
Posteriores	Dobles, 10.00R20
Aros	Tipo disco 20" x 7.00T
EQUIPAMIENTO	
	Aire forzado - Calefacción
	Velocímetro, odómetro, Presión de aire
	3 Cinturones de seguridad (2 de tres puntos y 1 de dos puntos)
	Alzavidrios manuales
	Snorkel
	Tacómetro con control (luz y zumbador)
	Set de herramientas estandar, incluye gata hidraulica de 10 toneladas
	Espejo de punto ciego
	Gancho remolque trasero
	Radio AM/FM 2 parlantes
	Encendedor
	Caja para herramientas
	Espejo retrovisor interior
	Espejos laterales de control manual
	Tapa de tanque de combustible con llave
	Filtros de combustible y aceite de tipo centrifugo
	Bocina de retroceso